

INKREDIBLE®

PACIFICA®

Листовые офсетные краски с максимально широким спектром применения. Без содержания минеральных масел и кобальта.

PACIFICA – это универсальная серия офсетных листовых красок от **hubergroup**. Высококачественные прозрачные и чистые пигменты позволяют обеспечить требования ISO 2846-1 и/или ISO 12647-2, а так же низкую разноотеночность во всех четырех триадных цветах, и, как следствие, нейтральный баланс по серому по всему тональному спектру.

Область применения

Краски подходят для печати на впитывающих материалах. PACIFICA – это идеальное решение для типографий, которые хотят покрыть широкий спектр своих работ одной серией красок.

Эти краски не содержат минеральных масел, но не являются низко-миграционными. Они не рекомендуются для печати пищевой упаковки.

Свойства







PACIFICA		Стойкостные характеристики по ISO 12040 / ISO 2836			
		Светостойкость	Спирт	Смесь растворителей	Щелочь
Yellow	41 PC 250	5	+	+	+
Magenta	42 PC 250	5	+	+	-*
Cyan	43 PC 250	8	+	+	+
Black¹	49 PC 250	8	+	+	+
Black²	49 PC 2501	8	-	-	+

1) стойкая к растворителям

2) тонированная синим

*) не подходит для печати постеров

- Широкий спектр применения
- Подходит для современных высокоскоростных моделей печатных машин
- Подходит как для односторонней, так и для двухсторонней печати.
- Хорошая стойкость к отмарыванию в стопе с минимальным количеством противоотмарывающего порошка.
- Долго остается свежей в кипсейке и на дукторе
- Цвета в соответствии с ISO 2846-1
- Идеально подходит для печати продукции в соответствии с ISO 12647-2
- Работает с разными увлажняющими растворами, великолепная стабильность при печати
- Идеально подходит для печати без спирта.

Глянец	Низкий		Очень высокий
Стойкость к истиранию	Средняя		Очень хорошая
Четкость растровой точки	Низкая		Высокая
Впитывание	Медленно		Очень быстро
Послепечатная обработка	Медленно		Очень быстро
Печать с переворотом	Ограничена		Пригодна

Добавки

Триадные краски PACIFICA поставляются готовыми к использованию. Иногда, в связи с особенными условиями производства, появляется необходимость адаптировать под них краски. В таких случаях нужно использовать добавки, совместимые с этой серией красок:

- Для снижения липкости при печати на слишком впитывающих материалах - **Ink Oil 10 T 1405**,
- Для ускорения высыхания - **MONSUN 10 T 7265**.

Классификация

В соответствии с Положением об опасных веществах: не применимо.

В соответствии с Положением о воспламеняющихся жидкостях: не применимо.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.